



KONICA MINOLTA

bizhub C360i

**bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING**

RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFICIILE CLIENȚI



Operabilitate intuitivă
Utilizați bizhub asemeni unui smartphone sau tabletă cu o interfață complet personalizată



Conectivitate mobilă
Printați oricând și de oriunde cu tehnologiile mobile inovatoare de la Konica Minolta



Securitate
Integrare rețea securizată, criptare date, suprascriere HDD și autentificare avansată utilizatori



Aplicații
Eficiență îmbunătățită datorită portofoliului vast de aplicații Konica Minolta



Productivitate
Fiabilitate, scanare și printare de mare viteză, combinate cu funcții finale puternice



Sustenabilitate
Management eficient de printare, livrare automată a consumabilelor, mentenanță proactivă și configurare de la distanță

OPȚIUNI

1 SPECIFICAȚII ÎMBUNĂȚĂȚITE

- PDF îmbunătățit LK-102v3
- Recunoaștere text OCR LK-105v4
- Fonturi coduri de bare LK-106
- Fonturi unice LK-107
- Fonturi OCR A și B LK-108
- Pachet convertire documente LK-110v2
- Client ThinPrint® LK-111
- Printare serverless LK-114
- Activare TPM LK-115v2
- Antivirus LK-116



2 CONECTIVITATE

- Placă fax FK-514 x2
- Wireless LAN UK-221
- USB I/F kit EK-608
- USB I/F kit EK-609 OR
- Controller Fiery IC-420
- Kit interfață VI-516
- Placă interfață UK-115
- Autentificare biometrică AU-102 OR
- Cititor carduri ID OR
- Kit montaj MK-735

3 ALTELE

- Alimentator documente DF-632 OR
- Alimentator documente DF-714 OR
- Capac original OC-511
- Masă de lucru WT-506
- 10-Key pad KP-102
- Kit securitate SC-509
- Suport tastatură KH-102
- Unitate filtrare aer CU-102

4 ALIMENTARE HÂRTIE

- 1 x Tavă universală PC-116 OR
- 2 x Tăvi universale PC-216 OR
- Casetă mare capacitate PC-416 OR
- Masă copiator DK-516x OR
- Casetă mare capacitate LU-302
- Tavă banner BT-C1e

5 IEȘIRE HÂRTIE

- Separator job-uri JS-506 OR
- Finisher capsare FS-533 OR
- Kit perforare PK-519
- Finisher capsare FS-536 OR
- Relay unit RU-513 OR
- Finisher capsare/ broșare FS-536SD
- Relay unit RU-513 OR
- Kit perforare PK-520

LEGENDĂ

- Opțiune obligatorie
- Opțiune
- Opțiunea poate fi instalată împreună cu opționalul de deasupra

FUNCȚII FINISARE



Capsare în colț



Capsare în 2 puncte



Perforare în 2 puncte



Perforare în 4 puncte



Duplex



Combinare mixplex/mixmedia



Pliere mediană



Inserare coli, raport



Pliere tip scrisoare



Broșură



Sortare offset



Printare banner

DESCRIERE

SPECIFICAȚII ÎMBUNĂȚĂȚITE

LK-102v3 Îmbunătățire PDF	PDF/A (1b); criptare PDF; semnătură electronică
LK-105v4 recunoaștere text OCR	PDF și PPTX indexabile
LK-106 Fonturi coduri de bare	Printare nativă coduri de bare
LK-107 Fonturi unice	Printare nativă coduri unice
LK-108 Fonturi OCR A și B	Printare nativă fonturi OCR A și B
LK-110v2 Pachet conversie documente	Generare formate diverse inclusiv DOCX; XLSX și PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Comprimarea datelor printate pentru un impact redus asupra rețelei
LK-114 Printare serverless	Soluție de printare Secure and Follow Me care nu necesită nicio aplicație server
LK-115v2 Activare TPM	Modul Trusted Platform pentru protejarea datelor, criptare și decriptare
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus asigură scanarea în timp real a tuturor datelor

CONECTIVITATE

FK-514 Placă fax	Fax Super G3, funcționalitate fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN și wireless LAN Access Point Mode
EK-608 USB I/F kit	Conectare tastatură USB
EK-609 USB I/F kit	Conectare tastatură USB; Bluetooth
IC-420 Controller Fiery	Controller de printare profesional
VI-516 Kit interfață pentru IC-420	Interfață instalare controller Fiery
UK-115 Placă interfață pentru IC-420	Placă interfață controller Fiery
AU-102 Autentificare biometrică	Scanarea vaselor degetului
Cititor carduri ID	Diverse tehnologii
MK-735 Kit montaj	Kit de instalare pentru cititoare de card

SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiune ecran/rezoluție	10.1" / 1024 x 600
Memorie sistem (standard/max)	8,192 MB
HDD	256 GB (standard)
Interfață	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opțional)
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Alimentator automat de documente (opțional)	Până la 100 originale; A6-A3; 35-163 g/m ² ; RADF sau Dualscan ADF disponibile
Capacitate alimentare (standard/max)	1,150 coli / 6,650 coli
Tavă intrare hârtie (standard)	1x 500 coli; A6-A3; dimensiuni particularizate; 52-256 g/m ² 1x 500 coli; A5-SRA3; dimensiuni particularizate 52-256 g/m ²
Tavă intrare hârtie (opțional)	2x 500 coli; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 coli A4; dimensiuni particularizate; 52-256 g/m ²
Casetă mare capacitate (opțional)	1x 3,000 coli; A4; dimensiuni particularizate; 52-256 g/m ²
Tavă manuală	150 coli; A6-SRA3; dimensiuni particularizate; banner; 60-300 g/m ²
Duplex automat	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Moduri finisare (opțional)	Offset; grupare; sortare; capsare; pliere mediană; pliere tip scrisoare; broșare
Capacitate ieșire (standard)	Max. 250 coli
Capacitate ieșire (opțional)	Max. 3,300 coli
Capsare	Max. 50 coli sau 48 coli + 2 coperte (până la 209 g/m ²)
Pliere tip scrisoare	Max. 3 coli
Capacitate pliere tip scrisoare	Max. 30 coli; nelimitat (fără tavă)
Broșuri	Max. 20 coli sau 19 coli + 1 copertă (până la 209 g/m ²)
Capacitate ieșire broșuri	Max. 100 broșuri; nelimitat (fără tavă)
Volum copiere/printare (lunar)	Rec. 33,000 pagini; Max. ¹ 175,000 pagini
Durată de viață toner	Negru până la 28,000 pagini CMY până la 28,000 pagini

ALTELE

DF-632 Alimentator documente	Alimentator automat față-verso, capacitate 100 originale
DF-714 Alimentator documente	Alimentator automat dualscan, capacitate 100 originale
OC-511 Capac original	Capac în loc de ADF
WT-506 Masă de lucru	Pentru așezare echipamente de autentificare
KP-102 10-Key pad	Pentru folosire în loc de touchscreen
SC-509 Kit securitate	Funcție Copy Guard (2 kit-uri necesare pentru ADF Dualscan)
KH-102 Suport tastatură	Pentru așezarea tastaturii USB
CU-102 Unitate filtrare aer	Îmbunătățește calitatea aerului prin emisiile reduse

ALIMENTARE HÂRTIE

PC-116 1x Tavă universală	500 coli, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Tăvi universale	2x 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Casetă mare capacitate	2,500 coli, A4, 52-256 g/m ²
LC-302 Casetă mare capacitate	3,000 coli, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Tavă banner	Alimentare multiplă de hârtie tip banner
DK-516x Masă copiator	Oferă spațiu de depozitare pentru hârtie

IEȘIRE HÂRTIE

FS-533 Finisher capsare	50-coli capsare, maximum 500 coli capacitate de ieșire
PK-519 Kit perforare pentru FS-533	Perforare 2/4 găuri, autoschimbabile
FS-536 Finisher capsare	50-coli capsare, maximum 3,300 coli capacitate de ieșire
FS-536SD Finisher broșare	50-coli finisher capsare; 20-coli finisher broșare; maximum 2,300 coli capacitate de ieșire
PK-520 Kit perforare pentru FS-536(SD)	Perforare 2/4 găuri; autoschimbabile
RU-513 Relay unit	Pentru instalarea FS-536(SD)/FS-537(SD), (maximum 100 coli capacitate de ieșire)
JS-506 Separator job-uri	Separarea faxurilor etc.

Durată de viață unitate de imagine	Negru până la 225,000/1,000,000 pagini (drum/developer) CMY până la 105,000/1,000,000 pagini (drum/developer)
Consum de energie	220-240 V / 50/60 Hz; mai puțin de 1.58 kW
Dimensiune sistem (W x D x H)	615 x 688 x 779 mm (fără opțiuni)
Greutate sistem	Aprox. 84.0 kg (fără opțiuni)

SPECIFICAȚII PRINTARE

Rezoluție printare	1,800 (echivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Viteză printare A4 (mono/color)	Până la 36/36 ppm
Limbaje de printare	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sisteme operare	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 sau următorul; Unix; Linux; Citrix
Fonturi de printare	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Printare mobilă	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autentificare mobilă și Împerechere (iOS/Android) Opțional: Google Cloud Print; WiFi Direct

SPECIFICAȚII PRINTARE (OPȚIONAL)

Controller printare	Fiery încorporat IC-420
Controller CPU	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Memory/HDD	2,048 MB / 500 GB
Limbaje de printare	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c

SPECIFICAȚII SCANARE

Viteza de scanare (mono/color)	Până la 100/100 ipm în simplex Până la 200/200 ipm în duplex
Moduri de scanare	Scanare-eMail (Scanare-Me); Scanare-SMB (Scanare-Home); Scanare-FTP; Scanare-Box; Scanare-USB; Scanare-WebDAV; Scanare-URL; Scanare TWAIN
Formate fișiere	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; PDF criptat; XPS; Compact XPS; PPTX Opțional: PDF indexabil; PDF/A 1a și 1b; DOCX indexabil/PPTX/XLSX
Destinații scanare	2,100 (unice + grup); suport LDAP

SPECIFICAȚII COPIATOR

Tehnologie de imagine	Laser
Tehnologie toner	Toner polimerizat Simitri® HD
Viteză copiere/printare A4 (mono/color)	Până la 36/36 ppm
Viteză copiere/printare A3 (mono/color)	Până la 18/18 ppm
Viteză duplex automat A4 (mono/color)	Până la 36/36 ppm
Timp de ieșire prima copie A4	4.6/6.1 sec.
Timp încălzire	Aprox. 12 sec. mono; 13 sec. în color ²
Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Gradație	256 gradații
Copiere multiplă	1-9,999
Format originale	A6-A3; dimensiuni personalizate
Zoom	25-400% în pași de 0.1%; zoom automat

SPECIFICAȚII FAX

Standard fax	Super G3 (opțional)
Transmisie fax	Analog; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Rezoluție fax	Până la 600 x 600 dpi
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Până la 33.6 Kbps
Destinații fax	2,100 (singular + grup)

SPECIFICAȚII USER BOX

Documente memorate	Up to 3,000 documents or 10,000 pages
Tipuri de user box	Public; Personal (with password or authentication); Group (with authentication)
Tipuri de sisteme user box	Secure print; Encrypted PDF print; Fax receipt; Fax polling

CARACTERISTICI SISTEM

Securitate (standard)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (în evaluare); filtrare IP și blocare porturi; SSL2; SSL3 și TLS1.0/1.1/1.2 comunicare în rețea; suport IPsec; suport IEEE 802.1x; Autentificare utilizator; Autentificare log; Printare securizată; Kerberos; Rescriere hard disk (8 tipuri standard); Criptare date hard disk (AES 256); Ștergere automată a memoriei; Recepție fax confidențial; Criptarea datelor printate
Funcții de securitate (opțional)	Scanare antivirus în timp real (Bitdefender®); Protecție copie (Copy Guard, Password Copy)
Conturi acces (standard)	Până la 1,000 conturi utilizator; suport Active Directory (nume utilizator + parolă + e-mail + folder smb); Definiere reguli de acces
Funcții conturi acces (opțional)	Autentificare biometrică (scanarea vaselor degetului); Autentificare card ID (cititor carduri ID); Autentificare prin dispozitive mobile (Android/iOS)
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Dacă volumul maxim este atins în mai puțin de un an, atunci un ciclu de întreținere trebuie să fie efectuat.

² Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul înconjurător și modul de utilizare.

- Toate specificațiile se referă la formatul de hârtie A4 de 80 g/m².
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților prezentate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații, protocoale de rețea, precum și în funcție de configurațiile sistemului și cele ale rețelei.
- Durata de viață a consumabilelor se bazează pe condiții de operare specifice, cum ar fi gradul de acoperire (6% acoperire pe o pagină A4). Durata de viață reală a consumabilelor depinde de condițiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură și umiditate.
- Unele ilustrații ale produselor conțin accesorii opționale.
- Specificațiile și accesorii se bazează pe informațiile disponibile la data tipăririi și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
- Konica Minolta nu garantează faptul că specificațiile menționate vor fi lipsite de erori.
- Toate celelalte denumiri de marcă și de produs pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute implicit.

